

Sweedex Produktblad 2010

Framgaffelolja

Mineraloljebaserade framgaffelolja för USD och normala typer av framgafflar, lågskummande lågfriktionsolja

Angivna viskositeter gäller vid + 40°

Fork Oil finns i 5 olika viskositeter:



> **Fork Oil n:r 2** 17 cSt viskositet
Cross och enduro där en tunn olja efterfrågas



> **Fork Oil n:r 4** 23 cSt viskositet
Cross och enduro en viskositet som motsvarar original viskositeten för ett flertal fabrikat av framgafflar



> **Fork Oil n:r 6** 33 cSt viskositet
Passande för vissa fabrikat av framgafflar för cross/enduro och offroad



> **Fork Oil n:r 8** 47 cSt viskositet
För standard och offroad mc (äldre veteran cross mc HVA mm)



> **Fork Oil n:r 10** 70 cSt viskositet
Passande för HD framgafflar, lång gafflar och vissa standard MC

Framgaffelolja SX

Syntetiska framgaffelolja temperaturstabila lågfriktionsolja med högt viskositetsindex

Angivna viskositeter gäller vid + 40°

Fork Oil finns i 5 olika viskositeter:



> **Fork Oil SX n:r 1** 9,15 cSt viskositet
Lämplig för körning i vintertemperatur



> **Fork Oil SX n:r 2** 16,50 cSt viskositet
Lämplig för cross/enduro USD gafflar i + grader där en tunn olja önskas och för vissa dubbelkammargafflar



> **Fork Oil n:r SX n:r 2,5** 18,50 cSt viskositet
Cross och enduro USD gafflar



> **Fork Oil n:r SX n:r 4** 23,25 cSt viskositet
För de flesta USD och vanliga gafflar med en viskositet som motsvarar original viskositeten för ett flertal fabrikat



> **Fork Oil n:r SX n:r 6** 32,25 cSt viskositet
En viskositet som överensstämmer med vissa fabrikat av enkel kammargafflar på cross/enduro och offroad mc

Växellådsolja

Högklassiga oljor för krävande applikationer och hårda körpass.



> **Gear Oil SAE 30**
Mineraloljebaserad växellådsolja för de flesta MC och mopedmotorer med separat växellådsolja och våtkoppling tål höga kuggtryck, lågskummande, korrosionsskyddande, tillsatser för koppling



> **Gear Oil Racing SAE 30**
Syntetiskt blandad växellådsolja för MC med separat växellådsolja och våtkoppling för racing och krävande körning tål höga kuggtryck lågskummande, korrosionsskyddande tillsatser för koppling

Motorolja 4 T Mineraloljebaserade

Jaso MA ACEA-98 API SF



>4T Four Stroke Oil

Mineraloljebaserad motorolja för 4 taktmotorer. Skjuvningsstabil, slitagehämmande, lågskummande, oxidationsstabil tillsatser förkopplingen
4 T Four Stroke Oil SAE 30
4 T Four Stroke Oil 15W40



> HD Four Stroke Oil

HD lämplig för luftkylda motorer. Oxidations stabil, lågskummande rostskyddande
HD SAE 50
HD 20W50

Motorolja 4 T-R Syntetiska

Jaso MA ACEA-98 API SH



>4T Four Stroke Oil Racing

Syntetisk motorolja för 4-takts MC motorer. Hög VI, lågskummande tål höga motortemperaturer, tillsatser för koppling
4T Four Stroke Oil racing SAE 30
4T Four Stroke Oil Racing 10W40
4T Four Stroke Oil Racing 10W50
4T Four Stroke Oil Racing 15W50

2T -Tvåtaktsolja

Jaso,FC. ISO.API.



>2TM

Mineral olje baserad lågrökande 2-taktsolja för direkt inblandning i bensin eller olje-injektion



>2T

Syntetisk 2-taktsolja innehåller ej mineral eller vegetabiliska oljor. Tål höga temperaturer, låg rökutveckling, korrosionsskyddande, koksar ej i avgasportar, för direkt inblandning i bensin eller olje-injektion även lämplig för snöskotrar



>2TS

Syntetisk esterbaserad 2-taktsolja. Innehåller ej mineral eller vegetabiliska oljor. Låg rökutveckling, tål höga temperaturer koksar inte i avgasportar eller förbränningsrum. För direkt inblandning i bensin 2-6% eller enligt motorfabrikantens rekommendationer

SMÖRMEDEL - ÖVRIGT

Självklart behövs det mer smörjmedel för att hålla en MC i trim.

Här hittar ni resten...



>Kopplingsolja

På för hydrauliskt manövrerade kopplingar där en motorolja rekommenderas. Ger god kopplingsfunktion under svåra förhållande. Tål höga temperaturer



>Cooling

Färdig kylarvätska för aluminium och magnesium kylare sänker motortemperaturen, hög kokpunkt. Fryskydd ned till ca - 20°



>Air Filter Cleaner

Snabbverkande luftfilter rengöring för skummgummifilter Blöt filtren någon minut i rengöringen krama ur skölj med vatten låt torka, spraya på ny filterolja.



>Air Filter Oil

Dammbindande specialolja på spray för luftfilter av skummgummi.God vidhäftning och mycket hög smutsupptagnings förmåga.



>Chain Lube med Zonyl

Syntetisk kedjesmörjolja, binder ej damm och smuts. Krypande,skadar inte O-ringar, lack mm Miljöanpassad och användarvänlig Tål höga temperaturer + 250⁰



>Chain Lube RX

Höppenetrerande vattenfast rostskyddande smörjolja för kedjor med högahastigheter typ karting mm lämnar en fet yta rinner eller droppar ej av.



>MC - Spray Tunn

Universalolja för lättare smörjning mycket lämplig även somskydd för platstdetaljer skärmar, kylarvingar mm efter tvätt lämnar en lite fet blank yta



> Övrigt

Depå matta oljeabsorberande
Tank lappen